

## ACCESSORI MONTAGGIO



### SONDE TEMPERATURA

Coppia sonde Pt 500	Coppia sonde Pt 500
Lunghezza 3 mt (Ø5 mm)	Lunghezza 3 mt (Ø6 mm)
Con raccordo M10 x 1	Con adattatori su cavo
Per calibri da 1/2" a 1"	Per calibri da DN32 a DN200



### POZZETTO PORTASONDA BAGNATO CON VALVOLA A SFERA: 1/2" - 3/4" - 1" (Ø5 mm)

Ø 1/2"	TE 1/2"
Ø 3/4"	TE 3/4"
Ø 1"	TE 1"



### MONTAGGIO SONDA ASCIUTTO DN32-40-50-65 (Ø6 mm)

N. 2 Boccole 1/2" (DN32-40-50-65)	Kit installazione Coppia Sonde
N. 2 Guarnizioni in rame	
N. 2 Pozzetti L40 ottone	



### MONTAGGIO SONDA ASCIUTTO DN80-100-125 (Ø6 mm)

N. 2 Boccole 45° (DN80-100-125)	Kit installazione Coppia Sonde
N. 2 Guarnizioni in rame	
N. 2 Pozzetti L85 ottone	



### MONTAGGIO SONDA ASCIUTTO DN150-200 (Ø6 mm)

N. 2 Boccole 45° (DN150-200)	Kit installazione Coppia Sonde
N. 2 Guarnizioni in rame	
N. 2 Pozzetti L120 ottone	



### ALIMENTATORE DI RETE CENTRALINA (Opzionale)

Ingresso	230 V AC (cavo L=2.5m)
Uscita	3 V DC (cavo L=1 m)
Grado di protezione	IP65